



# PURFIX

## Cola Poliuretano de 2 Componentes

### Aplicação

- Cola de Poliuretano 2 Componentes, indicado para a união de todo o tipo de materiais, especialmente metais.
- Excelente comportamento em metais não ferrosos, pelo que está indicada para a colagem de painéis sanduíche, esquadrias de alumínio, alumínio e PVC.

### Utilização

- Colocar o Cartucho Duplo na Pistola Especifica.
- Enroscar a ponta misturadora no cartucho.
- Os dois componentes irão misturar-se dentro da ponta misturadora, podendo aplicar-se a mistura directamente no substrato a colar.
- Limpar sempre os substratos de forma a ficarem isentos de pó, sujidade e gordura. Só desta forma se conseguirá um resultado de colagem eficaz.

### Características da mistura

Tempo de aplicação	45 minutos
Velocidade de cura	24h a 23°C e 60% H.R.
Temperatura de aplicação	a partir de 7°C
Temperatura de armazenagem	5°C a 25°C
Resistência à tracção	20-10 N/mm <sup>2</sup>
Prazo de validade	9 meses
Cartucho	Duplo de 900g

Conteúdo g	Art.-Nr.	Qt./Emb.
900	<b>0892 130 010</b>	1

### Segurança e higiene

Este produto contém isocionatos, pelo que deve ser utilizado em zonas ventiladas. Evitar respirar os vapores e o contacto directo com pele e olhos. Aconselha-se a utilização de luvas e óculos durante a sua utilização.

**Data de validade:** 9 Meses após data de Fabrico (ver indicação na embalagem)



**Pistola de aplicação**  
**Art.-Nr. 0891 601 23**

Qt./Emb.: 1