

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º DoP_0890 352 01_00

1. Código de identificação único do produto-tipo:

WUTHERM FINAL 1.0 - REV. FINO ETICS 25KG

Art. n.º 0890 352 01

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

Número do lote/ data de produção: ver embalagem

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Utilização prevista	Rebocos orgânicos exteriores e interiores de fabrico industrial para utilização em paredes exteriores ou interiores, tetos, colunas e divisórias.
----------------------------	---

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registrada e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Würth Portugal – Técnica de Montagem, Lda.

Estrada Nacional 249-4. Abrunheira

2710-089 Sintra

5. Se aplicável, nome e endereço de contato do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º:

Não aplicável

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, tal como previsto no Anexo V:

Sistema 4

7. No caso de uma Declaração de Desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

Não aplicável

8. No caso de uma Declaração de Desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Não aplicável

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Norma Ensaio	Especificação técnica harmonizada
Permeabilidade ao vapor de água	V1	EN ISO 7783-2	EN15824:2017
Absorção capilar e absorção de água	W3	EN 1062-3	
Resistência ao arrancamento	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	EN 1542	
Durabilidade (apenas para rebocos exteriores se $w > 0.5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d}^{0.5})$)	DND	EN 13687-3	
Condutibilidade Térmica	$\lambda_{10, \text{dry}} = 0.82 \text{ W}/\text{m.K}$ (valor tabelado; P=50%)	EN 1745	
Reação ao Fogo	C (quantidade aplicada recomendada $< 3.5 \text{ Kg}/\text{m}^2$)	EN 13501-1	
Substâncias Perigosas	Consultar FDS	---	

DND - Desempenho não Determinado

FDS - Ficha de Segurança


Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:


Não aplicável

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:


 Sofia Marques
 Responsável da Qualidade


 Ana Mourão
 Resp. Dep. Gestão de Produtos

Sintra, 08/06/2020