

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**N.º LE_0681000004_00_M_WÜTOPDB2**

**Versão traduzida da versão alemã.
Em caso de dúvida, é válido o original alemão**

1. Código de identificação inequívoco do tipo de produto:

WÜTOP Travão de vapor DB 2; DB 2SK; DB 2 3,0 m

1a. Válido para os números de artigos Würth

0681000004; 0681000144; 0681000145

2. N.º do tipo, do lote ou de série ou outro código identificador para identificação do produto de construção, de acordo com o Artigo 11 Parágrafo 4:

Número de lote: v. embalagem

3. Finalidade(s) de aplicação prevista(s) pelo produtor, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

Travão de vapor aberto à difusão, regulador de humidade, hermético para o acabamento interior e do telhado

4. Nome, nome comercial registrado ou marca registrada e endereço de contato do fabricante, de acordo com o Artigo 11 Parágrafo 5:

WÜTOP Travão de vapor DB 2; DB 2SK; DB 2 3,0 m

Adolf Würth GmbH & Co. KG

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17

D – 74653 Künzelsau

5. Eventualmente, nome e endereço de contato do agente encarregado das tarefas, de acordo com o Artigo 12 Parágrafo 2:

Irrelevante

6. Sistema(s) para avaliação e verificação da constância do desempenho do produto de construção, de acordo com o Anexo V:

Sistema 3

7. No caso de uma Declaração de Desempenho referente a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

A repartição notificada de teste TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O., NB 1301 efetuou a avaliação e a fiscalização segundo o Sistema "3".

8. No caso de uma Declaração de Desempenho referente a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

Irrelevante

9. Desempenho declarado:

Caraterísticas essenciais	Norma	Capacidade (mín-máx)
Reação ao fogo	EN 13501-1	E
Estanqueidade à água	EN 1928	W1
Permeabilidade ao vapor de água	EN 1931	6 g/m ² *d(4-16)
Resistência contra choques		NPD
Resistência ao cisalhamento das bordas das juntas		NPD
Resistência à tração longitudinal Resistência à tração transversal	EN 12311-1	345 N/50mm (250-395) 320 N/50mm (250-375)
Resistência contra rasgar longitudinalmente Resistência contra rasgar transversalmente	EN 12310-1	215 N (180-265) 195 N (150-245)
Duração face a envelhecimento artificial	EN 1928 / EN 1296	Aprovada
Substâncias perigosas	Não contém substâncias perigosas	

As exigências a que obedece o produto quando é aplicada a Documentação Técnica Específica, de acordo com os Artigos 37 ou 38:

Irrelevante

10. O desempenho do produto, de acordo com os números 1 e 2, corresponde ao desempenho declarado no número 9. Responsável pela elaboração desta Declaração de Desempenho é exclusivamente o fabricante, conforme o previsto no n.º 4. Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante por:



Andreas Kräutle
(Gestor do produto)
26.06.2013, Künzelsau



Thomas Klenk
(Gestor de compras)