

DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO

LE_0892160500_00_S_Strukturacryl

Trata-se aqui de uma versão traduzida do alemão. Em caso de dúvida é válido o original alemão.

1. Código inequívoco identificativo do tipo de produto:

Acrílico de estrutura

Art.-N.º 0892160500
EN 15651- 1: F-EXT-INT

2. Número de tipo, de lote ou de série ou outro código identificador para identificação do produto de construção de acordo com o Artigo 11 Parágrafo 4:

Número de lote: veja embalagem

3. Finalidade de aplicação do produto prevista ou finalidades das aplicações do produto previstas pelo produtor de acordo com as especificações técnicas harmonizadas aplicáveis:

Materiais para vedação de juntas em elementos de fachadas
EN 15651-1: F-EXT-INT

4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço de contacto do fabricante de acordo com o Artigo 11 Parágrafo 5:

Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau

5. Eventualmente nome e endereço de contacto do mandatário contratado para as tarefas de acordo com o Artigo 12 Parágrafo 2:

Irrelevante

6. Sistema ou sistemas para avaliação e verificação da constância de rendimento do produto de construção de acordo com o Anexo V:

Sistema 3
Sistema 3 para comportamento em caso de incêndio

7. No caso de Declaração de rendimento relativa a um produto de construção, que seja abrangido por uma norma harmonizada:

O organismo notificado SKZ Tecona GmbH (1213) efetuou o teste de tipo relativo a EN 15651-1 assim como o do comportamento para o caso de incêndio segundo o Sistema 3 e verificou o seguinte: Relatório de teste

8. No caso de Declaração de rendimento relativa a um produto de construção, para o qual tenha sido emitido uma Avaliação Técnica Europeia:

Irrelevante

9. Rendimento declarado:

Condicionamento: Procedimento A (segundo ISO 8339)

Material de suporte: Argamassa M2 (sem aparelho primário)

Características essenciais	Rendimento	Especificação técnica harmonizada
Comportamento em caso de incêndio	Classe E	EN 15651-1:2012
Libertação de produtos químicos que põem em perigo a saúde e/ ou o ambiente	Veja Folha de dados sobre segurança	
Capacidade de sustentação	≤ 3mm	
Perda de volume	≤ 25%	
Comportamento com tração (quer dizer comportamento de alongamento): - Após imersão em água (a 23°C), (plástico)	≥ 25%	
Durabilidade	aprovada	

As exigências a que obedece o produto, quando foi aplicada de acordo com os Artigos 37 ou 38 a Documentação Técnica Específica:

Irrelevante

10. O rendimento do produto de acordo com os números 1 e 2 corresponde ao rendimento declarado segundo o número 9. Responsável pela elaboração desta Declaração de rendimento é apenas e de acordo com o número 4 o fabricante.

Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante de:



Marcel Strobel
(Diretor Gestão do produto)
Künzelsau, 13.08.14



Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Procurador - Qualidade de Diretor)