

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º DoP\_0890 353 039\_01

1. Código de identificação único do produto-tipo:

**MASREP ARG. REPARACAO E ACABAMENTO 25KG**

**Art. n.º 0890 353 039**

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

**Número do lote/ data de produção: ver embalagem**

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

<b>Tipo de produto</b>	Produto de reparação estrutural e não estrutural utilizado para aplicação de argamassas á mão, para aumento do recobrimento das armaduras com betão ou argamassas hidráulicos.
<b>Para a aplicação em</b>	Utilização em edifícios e obras de engenharia civil.

4. Nome, designação comercial ou marca comercial registrada e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º5 do artigo 11.º:

**Würth Portugal – Técnica de Montagem, Lda.**

**Estrada Nacional 249-4. Abrunheira**

**2710-089 Sintra**

5. Se aplicável, nome e endereço de contato do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º2 do artigo 12.º:

**Não aplicável**

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção, tal como previsto no Anexo V:

**Sistema 4**

7. No caso de uma Declaração de Desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

**EN 1504-3:2005**

8. No caso de uma Declaração de Desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

**Não aplicável**

9. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência à compressão	Classe R4	EN 1504-3:2005
Teor de cloretos	$\leq 0,05\%$	
Aderência	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Retração / expansão impedidas	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Módulo de elasticidade	$\geq 20 \text{ GPa}$	
Compatibilidade Térmica	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Absorção capilar	$\leq 0,5 \text{ Kg.m}^{-2}.\text{h}^{-0,5}$	
Substâncias perigosas	Consultar FDS	

FDS – Ficha de Dados de Segurança

Quando, nos termos do artigo 37.º ou do artigo 38.º, tenha sido utilizada documentação técnica específica, os requisitos a que o produto obedece:


**Não aplicável**

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

  
Sofia Marques  
Responsável da Qualidade

  
Ana Mourão  
Responsável Gestão de Produtos

Sintra, 01/08/2019